Руководство разработчика | Отчёты

Данное руководство содержит теоретические сведения о расширении возможностей Платформы НЕЙРОСС в части построения отчетов, в частности добавления в Платформу новых шаблонов отчётов.

Пошаговая инструкция по созданию простого набора шаблонов приведена на странице Как создать свой набор шаблонов.

> ⚠ **Требования к квалификации**
>
> Квалификация разработчика, необходимая для выполнения описываемых в руководстве действий, зависит от решаемых задач. Для создания простых отчётов выборки данных из базы данных (SQL) или модификации существующих шаблонов средствами визуального редактора достаточно квалификации опытного пользователя ПК и знаний SQL. Для создания собственных форм или полей ввода параметров, для выборки данных не из базы данных, а, например, XML-файла, потребуется опыт разработчки программных средств и знание языка Scala (Java).

Общие сведения

В составе Платформы НЕЙРОСС присутствует веб-приложение «Отчеты», которое позволяет:

1. загрузить шаблоны отчётов,
2. настроить подключение к источникам данных (SQL),
3. для выбранного источника данных и выбранного шаблона отчётов заполнить форму параметров формирования отчёта,
4. сгенерировать отчёт выбранного формата (PDF, XLS и пр.) по заданному источнику данных и шаблону отчёта.

Шаблон отчёта — совокупность файлов, содержащих необходимое для Платформы НЕЙРОСС описание того, как формировать отчёт.

Шаблоны отчётов загружаются в Платформу в форме *наборов*. Набор шаблонов — это zip-архив, в котором размещены файлы с определением набора и шаблонов отчётов.

Для добавления в Платформу новых «пользовательских» шаблонов отчётов необходимо создать соответствующий набор с такими шаблонами и загрузить его в программу. Средствами своего набора разработчик может:

1. Добавить в Платформу свои шаблоны отчётов.
2. Произвольным образом формировать отчёты (в рамках своих шаблонов):
   a. формировать произвольные запросы к базе / базам данных,
   b. задавать полностью произвольное визуальное оформление отчёта,
   c. использовать источники данных, отличные от SQL баз данных,
   d. поддержать новые форматы экспорта отчётов в дополнение к XLS, PDF и HTML.
3. Изменять внешний вид форм ввода параметров:
   a. настраивать существующие поля ввода данных,

b. создавать собственные поля ввода данных — например, список-перечисление для выбора опций, подгружаемых из внешней базы данных,
c. использовать свои стили оформления для формы ввода входных параметров,
d. и даже формировать форму ввода параметров произвольным образом.

Основной сценарий формирования отчётов в Платформе — подключение к базе данных (SQL) и формирование отчётов с помощью программных компонентов JasperReports Library. При этом разработка шаблонов отчётов преимущественно осуществляется в визуальном редакторе Jaspersoft Studio.

Краткое руководство на русском языке по созданию отчётов с помощью JasperReports и Jaspersoft Studio доступно по ссылке.

Подробная информация по Jaspersoft Studio на английском языке приведена на официальном сайте jaspersoft.com в разделе Resources.

> ⚠ Настоящее руководство ориентировано только на использование JasperReports Library и Jaspersoft Studio. Формирование отчётов средствам НЕ JasperReports возможно, но обычно не востребовано. Соответствующий сценарий выходит за рамки данного руководства.

Структура набора шаблонов

Набор шаблонов — это zip-архив, который должен содержать следующие папки и файлы:

```
definitions/    // папка с шаблонами
  <папка шаблона 1>/
    ...         // другие файлы шаблона
    report.conf // определение шаблона
  <папка шаблона 2>/
    ...
libs/           // папка дополнительных java-библиотек
  *.jar         // jar-файлы дополнительных библиотек
deployment.conf // определение набора
```

Файл deployment.conf содержит определение набора, этот файл обязательно должен присутствовать в составе архива. Если файла нет, то Платформа НЕЙРОСС не примет загружаемый zip-архив. Подробное описание данного файла приведено в разделе Определение набора шаблонов.

Для каждого шаблона в наборе должна быть отдельная подпапка в директории definitions. В этой подпапке должен присутствовать файл определения шаблона — reports.conf. Подробное описание поддиректории шаблона отчёта приведено в разделе Шаблон отчёта.

В директории libs могут размещаться jar-файлы, используемые в наборе. При использовании нестандартных компонентов ввода параметров или реализации собственной логики формирования отчёта на языке Scala / Java соответствующий

код должен быть собран и в форме jar-файлов помещён в данную директорию. Подробная информация по использованию библиотек приведена в разделе Программные компоненты.

Определение набора шаблонов

Текстовый файл deployment.conf должен состоять из пар ключ=значение, размещённых на отдельных строках. При создании набора необходимо корректно задать в файле значения для следующих ключей:

Ключ	Значение	Комментарий	Пример значения
deployment.key	Строковой идентификатор набора	Для каждого набора такой идентификатор должен быть уникальным. При обновлении набора (например, добавлении в набор новых шаблонов или изменении существующих) *не следует* менять этот идентификатор, достаточно изменять версию набора (см. ключ deployment.version). Идентификатор позволяет различить наборы разных видов. При загрузке набора выполняется проверка идентификатора. Если набор с таким идентификатором уже был загружен в Платформу НЕЙРОСС, то выполняется обновление набора. Если нет, то выполняется установка нового набора. Следует выбирать идентификатор набора в соответствии с правилами именования пакетов в java.	ultima.reports.itrium
deployment.title	Название набора	Данное название выводится в пользовательском интерфейсе в списке загруженных наборов. Рекомендуется выбирать удобочитаемое название набора.	Типовые формы отчётов к Itrium
deployment.version	Версия набора	Строка с номером версии. Выводится в пользовательском интерфейсе в списке загруженных наборов. Рекомендуется придерживаться общих правил нумерации версий программного обеспечения.	0.6.0

Пример файла deployment.conf из набора типовых шаблонов СКУД ITRIUM приведён ниже:

```
deployment.key=ultima.reports.itrium
deployment.title=Типовые формы отчётов к Itrium
deployment.version=0.6.0
```

⚠ Формат файла deployment.conf должен отвечать требованиям к файлу конфигурации scala-библиотеки config. Учитывайте эти требования при использовании в файле специальных символов и т.д.

Шаблон отчёта

Для каждого шаблона в наборе должна быть отдельная подпапка в директории definitions. В этой подпапке должен присутствовать файл определения шаблона — reports.conf. Текстовый файл report.conf должен состоять из пар ключ=значение, размещённых на отдельных строках. При создании шаблона необходимо корректно задать в файле значения для следующих ключей:

Ключ	Значение	Комментарий	Пример значения
definition.class	Тип реализации шаблона отчёта	Это имя программного компонента, который будет отвечать за формирование отчёта по данному шаблону. Подробное описание данного параметра приведено ниже.	extensions.reports.itrium.ReportDefinition
`definition.htmlPaging`	ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО	ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО Значение всегда должно быть равно false.	`false`
`definition.supportedFormats`	Список поддерживаемых форматов	Перечень форматов, в которых может быть подготовлен отчёт. Для каждого формата в интерфейсе пользователя будет доступна соответствующая кнопка. За поддержку форматов отвечает класс реализации. Стандартная реализация поддерживает форматы PDF и XLS. Через данный параметр можно ограничить форматы экспорта, например, если шаблон не позволяет формировать корректный XLS-файл. В своей реализации разработчик может поддержать и другие форматы экспорта.	`["pdf","xls"]`

Параметр definition.class является ключевым. В данном параметре необходимо указать имя программного компонента, который будет отвечать за подготовку и формирование отчёта по создаваемому шаблону. Разработчику доступно несколько готовых реализаций / компонентов, которые он может использовать в своём шаблоне. Разработчик может выбрать одно из следующих значений definition.class:

Значение	Описание
`extensions.reports.GenericJasperReportDefinition`	Базовая реализация шаблона отчёта с применением JasperReports Library со следующими возможностями: 1. ключ, название, описание шаблона задаются в файле `report.conf` (см. далее); 2. отчёт формируется в соответствии с jasper-шаблоном средствами JasperReports Library; 3. можно формировать отчёты в форматах PDF, XLS (Excel) и HTML (для предпросмотра); 4. можно использовать разные шаблоны для предпросмотра и экспорта в PDF / XLS; 5. в форме ввода параметров поддерживаются параметры из jasper-шаблона общих типов: строка, число, выбор опций и др.; 6. разработчик может добавить свои поля ввода в форме программного модуля. Все другие реализации шаблонов обычно унаследованы от базовой и лишь расширяют базовые возможности. Подробнее см. страницу Базовый шаблон отчёта с JasperReports.
`extensions.reports.itrium.ReportDefinition`	Стандартная реализация шаблона отчёта к базе данных Платформы ITRIUM. Используется в модуле Шаблоны СКУД к ITRIUM, но также может использоваться и в других пользовательских модулях отчётов к ITRIUM. Обладает всеми возможностями базовой реализации (см. выше) и также позволяет использовать следующие поля ввода на форме ввода параметров: 1. Выбор одного или нескольких элементов из конфигурации ITRIUM заданного типа.

	2. Выбор одного или нескольких значений перечислимого свойства ITRIUM заданного типа. 3. Выбор одного или нескольких узлов / серверов сети НЕЙРОСС из конфигурации ITRIUM. 4. Выбор одной или нескольких организаций и связанных / несвязанных подразделений из конфигурации ITRIUM. 5. Выбор одного или нескольких пропусков с возможностью поиска по ФИО и номеру карты. Для использования данной реализации шаблона необходимо включить в модуль соответствующий jar-файл (см. Программные компоненты). Подробнее см. страницу Шаблон отчёта к ITRIUM с JasperReports.
<Имя класса собственной разработки>	При желании разработчик может создать свой класс и указать его имя в значении для ключа `definition.class`. В данном классе разработчик может либо расширить одну из существующих реализаций (стандартную, реализацию к ITRIUM), либо реализовать полностью свой алгоритм формирования отчёта.

В зависимости от указанного значения definition.class в файле report.conf может потребоваться указать и другие параметры. См. описание конкретной реализации шаблонов.

Пример файла report.conf из модуля типовых шаблонов СКУД ITRIUM приведён ниже:

```
definition.class=extensions.reports.itrium.ReportDefinition
definition.htmlPaging=false
definition.supportedFormats=["pdf","xls"]

definition.generic.key="ultima.reports.itrium:byAccessPoints"
definition.generic.title="События по точкам доступа"
definition.generic.description="Список событий доступа по одной или нескольким выбранным точкам доступа / пропускам"

definition.jasper.design = {
  main: "O5.jasper",
  html: "O5.jasper"
}
```

⚠ Формат файла report.conf должен отвечать требованиям к файлу конфигурации scala-библиотеки config. Учитывайте эти требования при использовании в файле специальных символов и т.д.

Кроме report.conf в поддиректории шаблона отчёта также могут располагаться и другие файлы, необходимые для подготовки отчёта. Например *.jasper-файлы (в случае использования JasperReports Library). Состав файлов зависит от выбранной реализации шаблона отчёта.

Программные компоненты

При загрузке набора шаблонов Платформа НЕЙРОСС распаковывает zip-архив и загружает все классы из всех jar-файлов (библиотек Java) из директории libs в модуле. Эти классы могут быть использованы:

1. для расширения или создания собственной реализации формирования отчёта;
2. для реализации новых полей ввода параметров;
3. для выборки данных, вычислений или преобразования / форматирования данных по вызову из шаблона JasperReports.

✓ Для каждого модуля классы и jar-файлы загружаются независимо (для каждого модуля используется независимый class loader). Таким образом не может возникнуть коллизии между разными классами с одинаковыми именами или разными версиями одних и тех же классов в нескольких наборах шаблонов.

Разработчик может самостоятельно реализовать соответствующие Java-классы, собрать jar-файл (один или несколько) и включить его в состав набора, поместив все необходимые jar-файлы в директорию libs zip-архива набора.

Для пунктов 1 и 2 выше разработчику необходимы определения классов API (программного интерфейса), используемых в Платформе НЕЙРОСС. Такие классы поставляются в артефакте (библиотеке) ultima-reports-api вместе с исходным кодом. Каждая версия Платформы НЕЙРОСС использует свою версию API. Последнюю версию ultima-reports-api можно загрузить по ссылке ниже.

Версия программы	Версия API	Документация	Файлы
Платформа НЕЙРОСС 19.2	1.4.2	ultima-reports-api: 1.4.2	ultima-reports-api_1.4.2_180719.zip

Список версий API для предыдущих версий программ приведён ниже.

Версия программы	Версия API	Документация	Файлы
Платформа НЕЙРОСС 18.3	1.2.2	ultima-reports-api: 1.2.2	ultima-reports-api_1.2.2_061218.zip
НЕЙРОСС Отчёты 3.9	1.1.7	ultima-reports-api: 1.1.7	ultima-reports-api_1.1.7_270918.zip
НЕЙРОСС Отчёты	1.0.15	—	По запросу

1.3.1			

Библиотека API актуальной версии присутствует в составе Платформы НЕЙРОСС.

Включать её в модуль (в директорию libs) дополнительно не требуется.

Классы базовой реализации шаблона отчёта с JasperReports Library входят в API, поэтому для базовой реализации дополнительных jar-файлов включать в директорию libs не требуется. Но, например, реализация полей ввода, используемых в типовых шаблонах СКУД к ITRIUM, не входит в API. Соответствующие классы реализованы и упакованы в отдельный jar-файл, который при их использовании необходимо поместить в директорию libs в наборе шаблонов.