Настройка окна фотоидентификации

Система контроля доступа НЕЙРОСС на основе контроллеров БОРЕЙ позволяет проводить мониторинг событий доступа с одновременным просмотром фото-/видеоданных с «привязанной» камеры, а также выполнять подтверждение или запрет доступа.

Переход к функционалу: АРМ НЕЙРОСС Фотоидентификация

Содержание:

- Окно приложения
- Подготовка к настройке
- Порядок настройки

Общие сведения

Функции фотоидентификации и подтверждения доступа осуществляются в окне фотоидентификации, которое представляет собой сетку ячеек. Каждая ячейка настраивается для отображения событий доступа с одной или нескольких точек доступа.

Окно приложения



1. **Лента событий**: заголовок события доступа; список точек доступа, события доступа по котором отображаются в списке, ограничен настройками ячеек;
2. **Служебный блок**: текущее время и имя оператора, кнопка доступа к настройкам и проч. командам;
3. **Меню настроек**: выбор сетки мультиэкрана;
4. **Ячейки окна**: количество ячеек настраивается в служебном блоке;
5. Кнопка перехода к настройкам ячейки;
6. **Настройки ячейки**: список точек доступа с «привязанными» камерами, время отображения данных по событию доступа, шаблон формы пропуска

Подготовка к настройке

Предварительно необходимо ответить на несколько вопросов:

Настроены ли точки доступа? Задана ли необходимость прохода с подтверждением?	Инструкция по настройке параметров точек доступа, включая необходимость осуществления прохода с подтверждением, время ожидания подтверждения и поведение системы при отсутствии решения оператора в отведённый период времени приведена в разделе [Точки доступа]. Настройка нестандартных алгоритмов осуществления доступа, например, – необходимости осуществлять подтверждение для определённых типов пропусков (например, разовых), осуществляется с помощью скриптов автоматизации. В этом случае для самого узла БОРЕЙ подтверждение доступа не настраивается.
Настроены ли камеры для передачи видеоданных?	Просмотреть список медиаисточников системы можно в разделе Медиаисточники. Инструкция по настройке приведена в разделе [Создание списка медиаисточников].
Есть ли учётная запись с правами на администрирование?	Настройка окна фотоидентификации осуществляется администратором с правами на общее конфигурирование системы [Права на администрирование].

Порядок настройки

1. Откройте окно фотоидентификации. Для этого перейдите к Рабочему столу НЕЙРОСС и выберите приложение Фотоидентификация, или запустите АРМ НЕЙРОСС Фотоидентификация. Авторизуйтесь с учётной записью пользователя с правами администрирования: требуются права общего конфигурирования и право запуска приложения Фотоидентификация. Подробнее о настройке учётных записей см. в разделе Управление пользователями.
2. Задайте сетку мультиэкрана. Для этого нажмите на кнопку ⚙ служебного блока [2] и в поле **Мультиэкран** [3] выберите из раскрывающегося списка требуемый. Доступны варианты: одно, два и четыре окна  .
3. Для каждой ячейки мультиэкрана последовательно:
   a. Нажмите на кнопку ⚙ [5], отобразится список параметров ячейки;
   b. В поле **Время показа события** укажите период времени в секундах, в течение которого будет отображаться событие доступа. Если требуется следует ожидать решения оператора на разрешение или запрет доступа, установите достаточный для принятия решения период времени.

> **ПОДСКАЗКА**
>
> Рекомендуется установить период времени, не менее значения поля **Время ожидания подтверждения**, заданный в настройках точки доступа, Описание приведено в разделе Точки доступа.

c. В блоке **Точки доступа** нажмите на кнопку и выберите точку или несколько точек доступа, события доступа по которым будут отображаться в данной ячейке. В поле справа выберите камеру, угол обзора которой «перекрывает» данную точку доступа. При предъявлении идентификатора в ячейке будут выводится данные пропуска и видеопоток с камеры;
d. В блоке **Шаблон формы** по умолчанию указан стандартный шаблон формы вывода данных в ячейке. Чтобы загрузить свой шаблон, укажите путь к файлу шаблона.

> Пользовательский шаблон позволяет изменить размер, цвет шрифта и место расположения текста, а также вид и место расположения дополнительных элементов формы. Для облегчения процедуры создания пользовательского шаблона предусмотрена возможность скачать стандартный шаблон с целью его дальнейшей модификации.

e. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

4. Создайте требуемое количество учётных записей для операторов АРМ Фотоидентификация [Права на подтверждение доступа (АРМ Фотоидентификация)]