Настройка узла НЕЙРОСС

Раздел **Конфигурация узлов** предназначен для настройки базовых свойств узла: имени, входов /выходов, зон, точек доступа, накопителей, плагинов и скриптов и других специфичных для узла параметров, — а также выполнения команд управления: обновления, перезагрузки, создания резервных копий и других.

Переход к функционалу: Рабочий стол НЕЙРОСС > Конфигурация узлов.

Содержание:

- Перечень подразделов
- Руководства администратора
- Единый веб-интерфейс

Перечень подразделов

Список настроек раздела зависит от типа узла, по IP-адресу которого выполнен вход в интерфейс.

Общие разделы для всех узлов НЕЙРОСС (кроме МТК):

- Основные настройки
- Сетевые параметры
- Дата и время
- Управление фотографиями
- Плагины и скрипты
- Настройки ВИК

Специфичные разделы для узла Платформа НЕЙРОСС / ДеВизор (пример вида раздела):

- Ситуационный центр
- Медиаисточники
- Мультиэкраны
- Накопители
- Дополнительные настройки
- Фильтры
- Файловое хранилище

Специфичные разделы для контроллера БОРЕЙ (пример вида раздела):

- Технологические входы
- Доступ
- Охранная сигнализация
- Терминалы

Специфичные разделы для терминала ВИК (пример вида раздела):

- Терминалы
- Настройки ВИК

Специфичные разделы для мобильного терминала МТК (пример вида раздела)

- [нет специфичных разделов]

YouTube ВИДЕОУРОК



Пример приложения Конфигурация узлов для узла Платформа НЕЙРОСС

Руководства администратора

- Платформа НЕЙРОСС
- Новый БОРЕЙ
- БОРЕЙ
- ВИК
- МТК

Единый веб-интерфейс

Обеспечивается возможность в один шаг перейти к настройкам любого другого узла сети НЕЙРОСС: просто нажмите в области серой панели со стрелкой в левой части окна, отобразится список доступных узлов, сгруппированных по типам. Для каждого узла указан его IP-адрес и версия программных средств. Для перехода к настройкам другого узла достаточно щёлкнуть по его IP-адресу.



ВНИМАНИЕ

Учётная запись **root** предназначена для настройки свойств текущего узла. Для работы с «облачными» сервисами и конфигурирования нескольких узлов из единого окна необходимо авторизоваться под учётной записью из раздела Пользователи, роли и права. Данная «облачная» учётная запись должна быть загружена во все узлы сети (необходимо выполнить синхронизацию по типу данных «общий ресурс» средствами раздела Сеть).